

HORNO H-900 / H-900-F

Los hornos Lizondo son robustos, y compactos, fabricados en chapa de acero inoxidable AISI304.

HORNO H-900

Se trata de un horno diseñado para **secar, ahumar, cocer, asar, rustir, y duchar cualquier producto alimentario.**

La temperatura de trabajo del horno es de 35°C a 110°C.

La capacidad es de 1 carro de 750x750x1750mm.

HORNO H-900-FA

Se trata de un horno de componentes desmontables diseñado para **ahumar en frío.**

La temperatura de trabajo del horno es de 20°C a 40°C.

La capacidad es de 1 carro de 750x750x1750mm.

*Bajo petición fabricamos hornos que pueden ahumar tanto en frío como en caliente.



El horno está construido en módulos: delantero, trasero y base, soportados por una estructura tubular forrada con paneles INOX y con aislamiento térmico en el interior.

Todo esto forma un conjunto compacto donde se acoplan todos los componentes, turbina de recirculación (en la parte superior), trampilla de entrada, salida de aire, y cuadro automático. **PROJECTES METÀL·LICS S.L.**

En la parte frontal nos encontramos la puerta de acceso del carro. La estructura de la puerta de acceso es tubular, forrada con chapa INOX y se encuentra sujeta al horno mediante bisagras y cierres de presión y una junta para asegurar su cierre.

Se requiere carro para colgar o bandejero según necesidades del cliente (no incluido).

Además, cuenta con una rampa para facilitar la entrada y salida de los carros.

*Opcional equiparlo con grupo de limpieza automático.

Toda la gestión de control de los hornos se realiza mediante un microprocesador ADITEC incorporado en el cuadro eléctrico.

Por lo que a la seguridad se refiere, los hornos son productos que requieren de medidas rigurosas, es por ello que todos cumplen con las normativas vigentes; y son verificados y testados por el organismo de control cuando así es requerido.

MODELO	DIMENSIONES HORNO (mm)			DIMENSIONES CARRO (mm)			N.º CARROS
	A	B	C	A	B	C	
H-900	1600	1010	2130	780	825	1575	1
F-900-FA	1600	1010	2130	780	825	1575	1

MODELO	ENERGIA				N.º TURBINAS	POTENCIA TURBINAS (CV)	EQUIPADO CON FRIO
	ELÉCTRICO	GAS	GASOIL	VAPOR			
H-900	SI	-	-	-	1	1,5	-
H-900-FA	SI	-	-	-	1	1,5	SI

*Se realizan proyectos a medida para otras energías: consultar

