

MARMITAS CON MEZCLADOR

Las marmitas con mezclador Lizondo son en esencia calderas tipo marmitas, fabricadas en acero inoxidable AISI 304 (para productos cárnicos) o en AISI 316L (para productos del mar).

Disponen de entrada de agua, cajetín sonda y grifo de vaciado.

Además, la diferencia con el resto de marmitas que fabricamos es que éstas disponen de palas mezcladoras en la parte superior con rascadores de teflón regulables en altura para remover de manera óptima la mezcla.

Se fabrican en tamaños de 130L, 200L, 300L, 400L y 500L

Se fabrican para 4 fuentes distintas de alimentación: gas, vapor, gasoil o electricidad. Y, tanto para fuego directo como para fuego indirecto.

Por lo que a la seguridad se refiere, son productos que requieren de medidas rigurosas, es por ello que todas cumplen con las normativas vigentes. Todas ellas son conformes a la normativa CE y, más concretamente cumplen con las directrices seguridad eléctrica 2006/95/CE, UNE-EN IEC 60335-2-47:2003/A2, las directrices de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE, UNE-EN IEC 61000-6-2:2019, UNE-EN IEC 61000-6-4:2019, UNE-EN IEC 61000-3-2:2019, UNE-EN 60335-1:2012/A13:2017, UNE-EN 60335-2-47:2003/A2:2020, UNE-EN 61000-6-1:2007, UNE-EN 61000-6-3:2007, 2014/68/UE, UNE-EN 60335-2-47:2003/A2:2020, UNE-EN 203-1:2014, UNE-EN 203-2-3:2015, UNE-EN 60335-1:2002, UNE-EN 60335-2-34:2014, UNE-EN 60335-1:2002/A12:2006, UNE-EN 60335-1:2002/A13:2009, UNE-EN 60335-2-102:2016. Todas ellas son verificadas y testadas por el organismo de control cuando así es requerido.

MARMITAS CON MEZCLADOR ELÉCTRICAS

Se trata de marmitas que cuentan con las resistencias en una camisa térmica con un cableado de 4m.

MODELO	USO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	DIMENSIONES DEPÓSITO (mm)	POTENCIA (kW)	POTENCIA AGITADOR (Kw)
130L	COCER	980 x 1130 x 1595	580 (Ø) x 530	9	0,75
130L	FREÍR / FUNDIR	980 x 1130 x 1595	580 (Ø) x 530	18	0,75
200L	COCER	1080 x 1230 x 1695	700 (Ø) x 580	14	0,75
200L	FREÍR / FUNDIR	1080 x 1230 x 1695	700 (Ø) x 580	21	0,75
300L	COCER	1180 x 1330 x 1695	800 (Ø) x 630	18	1,1
300L	FREÍR / FUNDIR	1180 x 1330 x 1695	800 (Ø) x 630	27	1,1
400L	COCER	1280 x 1430 x 1730	900 (Ø) x 650	22,5	1,5
400L	FREÍR / FUNDIR	1280 x 1430 x 1730	900 (Ø) x 650	36	1,5
500L	COCER	1380 x 1530 x 1730	1000 (Ø) x 650	27	2,2
500L	FREÍR / FUNDIR	1380 x 1530 x 1730	1000 (Ø) x 650	45	2,2

MARMITAS CON MEZCLADOR A VAPOR

Se trata de marmitas que emplean vapor para llevar a cabo la cocción.

Cuando se trata de marmitas de **vapor directo** éste es introducido directamente en la cuba de cocción. En el caso de las marmitas de **vapor indirecto** éste circula por una cámara que envuelve la cuba, y además dispone de purgador automático para conseguir extraer la condensación. Y, en el caso de marmitas de **serpentín**, éste se coloca en la parte inferior del interior de la cuba.

MODELO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	DIMENSIONES DEPÓSITO (mm)	PRODUCCIÓN VAPOR (Kg/h)	POTENCIA AGITADOR (Kw)
130L	980 x 1130 x 1595	580 (Ø) x 530	30	35
200L	1080 x 1080 x 1695	700 (Ø) x 580	35	50
300L	1180 x 1180 x 1695	800 (Ø) x 630	50	55
400L	1280 x 1280 x 1750	900 (Ø) x 650	65	65
500L	1380 x 1380 x 1750	1000 (Ø) x 650	85	85



MARMITAS CON MEZCLADOR A GAS

Se trata de marmitas equipadas con quemador a inyección debidamente homologado de gas butano, propano o natural (a elección del cliente). Las fabricamos por calentamiento directo o por camisa de aceite (fuego indirecto). Todas son en formato rectangular.

Se requiere la instalación de tubos de extracción de humos con sistema anti revoco. (Instalación no incluida)

MODELO	FUEGO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	DIMENSIONES DEPÓSITO (mm)	POTENCIA (kW)	Kcal/h	POTENCIA AGITADOR (Kw)
130L	DIRECTO / INDIRECTO	900 x 1050 x 1850	580 (Ø) x 530	37,7	32.416,2	0,75
200L	DIRECTO / INDIRECTO	1000 x 1150 x 1900	700 (Ø) x 580	37,7	32.416,2	0,75
300L	DIRECTO / INDIRECTO	1150 x 1460 x 1950	800 (Ø) x 630	66,6	57.265,7	1,1

MARMITAS DE GASOIL

Se trata de marmitas equipadas con quemador de gasoil de alto rendimiento, de la marca Lamborghini. Son fabricadas para calentamiento directo o por camisa de aceite (fuego indirecto). Todas son en formato rectangular.

Se requiere la instalación de tubos de extracción de humos con sistema anti revoco. (Instalación no incluida)

MODELO	FUEGO	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	DIMENSIONES DEPÓSITO (mm)	POTENCIA (kW)	Kcal/h	POTENCIA AGITADOR (Kw)
130L	DIRECTO / INDIRECTO	900 x 1050 x 1850	580 (Ø) x 530	35,6	30.610,5	0,75
200L	DIRECTO / INDIRECTO	1000 x 1150 x 1900	700 (Ø) x 580	35,6	30.610,5	0,75
300L	DIRECTO / INDIRECTO	1150 x 1460 x 1950	800 (Ø) x 630	59,3	50.988,8	1,1